

Aantal	Omschrijving	Dikte	Spouw	Breedte	Hoogte
Voorgevel 1e verdieping					
1	FE-OR HR+(+) Isolatieglas 4-5 Montage m.b.v. ladder / gevelridder Monteren	5-4	6	1020	590
2	FE-OR HR+(+) Isolatieglas 4-5 Montage m.b.v. ladder / gevelridder Monteren	5-4	6	500	1465
2	FE-OR HR+(+) Isolatieglas 4-5 Montage m.b.v. ladder / gevelridder Monteren	5-4	6	970	590
4	FE-OR HR+(+) Isolatieglas 4-5 Montage m.b.v. ladder / gevelridder Monteren	5-4	6	475	1465
Zijgevel 1e verdieping					
1	FE-OR HR+(+) Isolatieglas 4-5 Montage m.b.v. ladder / gevelridder Monteren	5-4	6	760	380
1	FE-OR HR+(+) Isolatieglas 4-5 Montage m.b.v. ladder / gevelridder Monteren	5-4	6	630	1120
1	FE-OR HR+(+) Isolatieglas 4-5 Montage m.b.v. ladder / gevelridder Monteren	5-4	6	1300	680
2	FE-OR HR+(+) Isolatieglas 4-5 Montage m.b.v. ladder / gevelridder Monteren	5-4	6	640	680
Bovenlicht voordeur					
1	FE-OR HR+(+) Isolatieglas 4-5	5-4	6	800	485
Velux kantelraam					
1	Velux 628x795 FE-OR Iso 4-6-33/2 GGL 1 Monteren	6-4	6	628	795